


STREAMJET®SJ7A

РАСПЫЛИТЕЛЬ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ ЖИДКИХ УДОБРЕНИЙ С 7 ОТВЕРСТИЯМИ

Улучшенное распыление жидких удобрений при помощи распылителя StreamJet SJ7A с 7-ю отверстиями.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Семь одинаковых сплошных потоков образуют очень большие капли при минимальной силе удара
- Отличное распределение благодаря полукруглой форме распыления с соответствующим перекрытием
- Новый более широкий выбор размеров (-015...-15) обеспечивает значительно больший выбор норм внесения, в особенности для азотных удобрений
- ISO-цветокодировка (VisiFlo®) для удобного подбора размера распылителя
- Съемное дозирующее отверстие с цветокодировкой
- Общая длина такая же, как у серии AI от TeeJet. Угол распыления 15° обеспечивает практичное распыление под балками штанги
- Рабочее давление от 1.5 до 4 бар
- Высота распыления 75-100 см
- Конструкция из полиацеталя обеспечивает превосходную устойчивость к химическому воздействию
- Возможно удлинение на 27 мм при помощи удлинительного адптера 50854-NYB



www.teejet.com



РАСПЫЛИТЕЛИ STREAMJET SJ7A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

	Бар	Производи- тельность (вода) (л/мин)	Л/ГА									
			4 KM/4	6 KM/Ч	8 KM/4	10 KM/4	12 KM/Ч	16 KM/Ч	20 KM/4	25 KM/Ч	30 KM/Ч	35 KM/Ч
SJ7A-015-VP (100)	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	0,39 0,46 0,52 0,57 0,67	117 138 156 171 201	78,0 92,0 104 114 134	58,5 69,0 78,0 85,5 101	46,8 55,2 62,4 68,4 80,4	39,0 46,0 52,0 57,0 67,0	29,3 34,5 39,0 42,8 50,3	23,4 27,6 31,2 34,2 40,2	18,7 22,1 25,0 27,4 32,2	15,6 18,4 20,8 22,8 26,8	13,4 15,8 17,8 19,5 23,0
SJ7A-02-VP (50)	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	0,55 0,64 0,72 0,80 0,93	165 192 216 240 279	110 128 144 160 186	82,5 96,0 108 120 140	66,0 76,8 86,4 96,0 112	55,0 64,0 72,0 80,0 93,0	41,3 48,0 54,0 60,0 69,8	33,0 38,4 43,2 48,0 55,8	26,4 30,7 34,6 38,4 44,6	22,0 25,6 28,8 32,0 37,2	18,9 21,9 24,7 27,4 31,9
SJ7A-03-VP (50)	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	0,87 1,00 1,10 1,18 1,31	261 300 330 354 393	174 200 220 236 262	131 150 165 177 197	104 120 132 142 157	87,0 100 110 118 131	65,3 75,0 82,5 88,5 98,3	52,2 60,0 66,0 70,8 78,6	41,8 48,0 52,8 56,6 62,9	34,8 40,0 44,0 47,2 52,4	29,8 34,3 37,7 40,5 44,9
SJ7A-04-VP (50)	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	1,17 1,33 1,45 1,55 1,72	351 399 435 465 516	234 266 290 310 344	176 200 218 233 258	140 160 174 186 206	117 133 145 155 172	87,8 99,8 109 116 129	70,2 79,8 87,0 93,0 103	56,2 63,8 69,6 74,4 82,6	46,8 53,2 58,0 62,0 68,8	40,1 45,6 49,7 53,1 59,0
SJ7A-05-VP (50)	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	1,49 1,68 1,83 1,95 2,16	447 504 549 585 648	298 336 366 390 432	224 252 275 293 324	179 202 220 234 259	149 168 183 195 216	112 126 137 146 162	89,4 101 110 117 130	71,5 80,6 87,8 93,6 104	59,6 67,2 73,2 78,0 86,4	51,1 57,6 62,7 66,9 74,1
SJ7A-06-VP (50)	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	1,77 2,01 2,19 2,35 2,61	531 603 657 705 783	354 402 438 470 522	266 302 329 353 392	212 241 263 282 313	177 201 219 235 261	133 151 164 176 196	106 121 131 141 157	85,0 96,5 105 113 125	70,8 80,4 87,6 94,0 104	60,7 68,9 75,1 80,6 89,5
SJ7A-08-VP	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	2,28 2,66 2,94 3,15 3,46	684 798 882 945 1038	456 532 588 630 692	342 399 441 473 519	274 319 353 378 415	228 266 294 315 346	171 200 221 236 260	137 160 176 189 208	109 128 141 151 166	91,2 106 118 126 138	78,2 91,2 101 108 119
SJ7A-10-VP	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	2,84 3,32 3,67 3,94 4,33	852 996 1101 1182 1299	568 664 734 788 866	426 498 551 591 650	341 398 440 473 520	284 332 367 394 433	213 249 275 296 325	170 199 220 236 260	136 159 176 189 208	114 133 147 158 173	97,4 114 126 135 148
SJ7A-15-VP	1,5 2,0 2,5 3,0 4,0	4,09 4,82 5,40 5,87 6,58	1227 1446 1620 1761 1974	818 964 1080 1174 1316	614 723 810 881 987	491 578 648 704 790	409 482 540 587 658	307 362 405 440 494	245 289 324 352 395	196 231 259 282 316	164 193 216 235 263	140 165 185 201 226

Примечание: всегда внимательно проверяйте нормы внесения. Приведенная таблица основана на условиях распыления воды при температуре 21°C.

ОПТИМАЛЬНАЯ ВЫСОТА РАСПЫЛЕНИЯ

50 см	50 см					
75 см	75 см					
100 см	100 см					



LI-TJ116-RU-R1-2018 © TeeJet Technologies 2018



www.teejet.com

